

作成日 2017年 5月 31日

改訂日 2023年 10月 30日

安全データシート (safety data sheet)

1. 製品および会社情報

製品の名称	アシッドテープ (AC-id TAPE)
会社名	谷口商会株式会社
住所	岡山県岡山市南区藤田 338-31
電話番号	086-296-5906
FAX 番号	086-296-6507
メールアドレス	info@taniguti.co.jp
推奨用途	強酸の漏洩検知、初期漏洩吸収

2. 危険有害性の要約

GHS分類

物理化学的危険性	該当なし
健康に対する有害性	該当なし
環境に対する有害性	該当なし
GHSラベル要素	なし
注意喚起語	なし
危険有害性情報	なし

注意書き

【安全対策】

- 粉塵を吸入しないこと。(P260)
- 取扱後は手や眼をよく洗うこと。(P264)
- 保護手袋を着用すること。(P280)

【廃棄】

内容物や容器を法、条例に従って安全に処理する。または都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託して廃棄すること。(P501)

3. 組成および成分情報

単一製品・混合物の区別	混合物	CAS 番号	含有率(%)
基布 (支持体)	ポリエステル不織布	—	92~98
顔料 (機能体)	水酸化鉄(III) FeOOH (別名)水酸化第二鉄、オキシ水酸化鉄など	20344-49-4	2~8
不純物及び安定化添加物	なし		

4. 応急措置

吸引した場合	粉塵を多量に吸入した時は、直ちに空気の新鮮な場所に移動させ、呼吸に異常がある場合には、直ちに医師の診断を受ける。
皮膚に付着した場合	直ちに大量の水で洗い流す。

眼に入った場合	眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。
飲み込んだ場合	水でうがいをして口の中をよく洗浄する。 気分が悪い時は、医師の診断、手当を受けること。

5. 火災時の措置

消火剤	水噴霧、粉末消火剤、泡消火剤、二酸化炭素など
使ってはいけない消火剤	データなし
特有の消火方法	特になし
消火を行う者の保護	燃焼時に一酸化炭素、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、アセトン等を発生する事があるので、保護具を着用し、ガスを吸い込まないように風上から消火する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急措置	関係者以外の立入りを禁止する。 作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
環境に対する注意事項	本品から溶出した物質を含む液体が河川等に排出され、環境へ影響を及ぼすことのないように注意する。
封じ込め及び浄化の方法及び機材	特になし

7. 取扱いおよび保管上の注意

取扱い	適切な保護眼鏡、保護手袋等の保護具を着用し、眼や皮膚への接触を避け、粉じんを吸い込まないようにする。 必要に応じて、換気装置を設置し局所排気または全体換気を行う。
保管	水濡れに注意し、火気および発火性物質から離れた屋内に保管する。 強酸と離して保管する。

8. 暴露防止および保護措置

管理濃度（労働安全衛生法第 65 条の規定に基づく作業環境評価基準）	
粉塵の管理濃度	3 mg/m ³
許容濃度（日本産業衛生学会 許容濃度等の勧告 2016 年度）	
第 3 種粉塵（その他の無機粉塵） 総粉塵	8 mg/m ³
吸入性粉塵	2 mg/m ³
設備対策	粉塵則に従い局部排気装置、除塵器を設置する。
呼吸器の保護具	防塵マスクを着用する。
手の保護具	保護手袋を着用する。
目の保護具	防塵眼鏡を着用する。
皮膚及び身体の保護具	皮膚の露出しない長袖作業衣を着用する。

9. 物理的および化学的性質

物理的状态	基布に茶色顔料を定着させたロールテープ状繊維
密度	0.11~0.14 g/cm ³ （かさ密度）
融点	255℃（基布）

発火点	450℃(基布)
溶媒に対する溶解性	基布：水に不溶。70%以上の濃硫酸に溶解。 アルコール・溶剤に不溶。 顔料：水に不溶。塩酸、硫酸、硝酸、リン酸など pH2 以下の酸に溶解。アルカリに不溶。アルコール・溶剤に不溶。

10. 安定性および反応性

安定性	通常の取扱い条件で安定である。
危険有害反応可能性	pH2 以下の強酸と反応し、酸によっては腐食性の高い水溶性鉄塩を含む液体が生じる。 顔料は 350℃以上で無水鉄酸化物（酸化鉄(III)）に変化する。
避けるべき条件	データなし
混触危険物質	データなし
危険有害な分解生成物	燃焼すると一酸化炭素、アセトアルデヒド、クロトンアルデヒド、アセトン等を発生することがある。

11. 有害性情報

急性毒性	
経口	分類できない
経皮	分類できない
吸入：ガス	分類対象外
吸入：蒸気	分類対象外
吸入：粉塵及びミスト	分類できない
皮膚腐食性及び皮膚刺激性	分類できない
眼に対する重篤な損傷性又は眼刺激性	分類できない
呼吸器感作性	分類できない
皮膚感作性	分類できない
生殖細胞変異原性	分類できない
発がん性	分類できない
生殖毒性	分類できない
特定標的臓器毒性(単回暴露)	分類できない
特定標的臓器毒性(反復暴露)	分類できない
吸引力呼吸器有害性	分類できない

12. 環境影響情報

生体影響についてはデータなし

13. 廃棄上の注意

事業者が本品を廃棄する場合、都道府県の許可を得た産業廃棄物処理業者に処理を委託すること。

1 4. 輸送上の注意

国連分類	該当しない（非危険物）
国連番号	—
国際規制	UN No. — Proper Shipping — Name — Class — Packing Group —
国内規制	
陸上規制情報	該当しない
海上規制情報	非危険物
航空規制情報	非危険物
特別の安全対策	輸送に関しては、直射日光を避け、水濡れ、荷崩れがないよう丁寧に取り扱う。

1 5. 適用法令

消防法	非該当
毒物及び劇物取締法	非該当
労働安全衛生法	非該当
船舶安全法	非危険物
航空法	非危険物
水質汚濁防止法	指定物質（鉄及びその化合物）
大気汚染防止法	非該当

1 6. その他の情報

引用文献等	JIS Z 7253（2019） NITE：独立行政法人 製品評価技術基盤機構 NITE-CHRIP 経済産業省 事業者向け GHS 分類ガイダンス
-------	--